



PSW-D1602SP

20 Port Layer 3 PoE Switch



Interface	
Total port	20
RJ45 PoE port	16x 10/100 Mbs
RJ45 Uplink port	2x 10/100/1000 Mbs
SFP Uplink port	2x 10/100/1000 Mbs
PoE budget	400W
Network performance	
Protocols	CSMA/CD
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Transfer rate	10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 15Kbps/port 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 158Kbps/port 1000Mbps@half duplex, 2000Mbps@full duplex, 1000BASE-TX: 1.5Mbps/port
PoE cable length	10Base-TX: Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX: Cat 5e or higher UTP(100m) 1000Base-TX: Cat 6 or higher UTP(120m)
Internal bandwidth	11.2 Gb
MAC Address table	16Kb
Console	N/A
Transfer pattern	Store & Forward
Manageable	Unmanageable
Port management	Yes
General Specification	
Developed for	IT, Security, VoIP
MTBF	100,000 hrs. MIL-HDBK-217F (25°)
Approval	EN55016
Surge protections	Hardware Optional
Fan	No, natural cooling
Operation conditions	-15°C~60°C, 0~95% RHG
Power supply	AC 90-220 V
Redundant PSU	N/A
Power consumption	Max. 400W
Protection rate	IP51
LED panel	Power, PoE Activity, Data Activity
Case material	Metal
Mounting	Rackmount
Dimensions (mm)	440x179x45
Weight (Kg)	4.7Kg

مشخصات مهم

- سوئیچ ۱۶ پورت با قابلیت PoE
- لایه ۳ (غیر قابل مدیریت)
- پورت های مگا بیتی
- آپ لینک گیگا بیتی
- آپ لینک گیگا بیتی فیبر نوری
- ۴۰۰ وات مجموع توان تغذیه
- مناسب برای انواع کاربردها
- بدنه فلزی
- نصب داخل رک