

لیست قیمت تجهیزات نظارت تصویری

IP Camera

خرداد ماه ۱۴۰۳



دو سال گارانتی تعویض
بی قید و شرط دوربین ها

PAVAN

 Pavankala.com

☎ ۰۲۱-۴۹۰۳۴۰۰۰



CALL	<p>4MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor GC4053 + Processor FH8852 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		1
PIB-425F4			
CALL	<p>4MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor GC4053 + Processor FH8852 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		2
PIB-421F4			
CALL	<p>4MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor GC4053 + Processor FH8852 Full Color WarmLight up to 30m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 265*80*75 (Size 90) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		3
PIB-422F4			
CALL	<p>4MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor SC401 + Processor Mstar A42P Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		4
PIB-415F4			
CALL	<p>4MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor SC401 + Processor Mstar A42P Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		5
PIB-411F4			
CALL	<p>4MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor SC401 + Processor Mstar A42P Full Color WarmLight up to 30m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 265*80*75 (Size 90) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		6
PIB-412F4			
CALL	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor GC5053 + Processor FH8852 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		7
PIB-535F4			
CALL	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor GC5053 + Processor FH8852 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		8
PIB-531F4			










<p>CALL PIB-532F4</p>	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor GC5053 + Processor FH8852 Full Color WarmLight up to 30m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 265*80*75 (Size 90) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		<p>9</p>
<p>CALL PIB-565F4</p>	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		<p>10</p>
<p>CALL PIB-561F4</p>	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		<p>11</p>
<p>CALL PIB-562F4</p>	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 30m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 265*80*75 (Size 90) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		<p>12</p>
<p>CALL PIB-565FS4</p>	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera SUPER STARLIGHT ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP SuperStarLight PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		<p>13</p>
<p>CALL PIB-561FS4</p>	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera SUPER STARLIGHT ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP SuperStarLight PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 160*70*60 (Size 60) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		<p>14</p>
<p>CALL PIB-562FS4</p>	<p>5MegaPixel IP Bullet Camera SUPER STARLIGHT ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 30m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP SuperStarLight PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 265*80*75 (Size 90) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		<p>15</p>
<p>CALL PIB-842F4</p>	<p>8MegaPixel (4K) IP Bullet Camera ImageSensor GC8053+ Processor FH8856 Full Color WarmLight up to 30m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 265*80*75 (Size 90) IP66 weatherproof, MetalCase</p>		<p>16</p>







CALL	PIB-852F4	<p>8MegaPixel (4K) IP Bullet Camera , with WDR ImageSensor SONY IMX415 + Processor MStar 800S Full Color WarmLight up to 30m 4mm Fixed Lens YTOT 8MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 265*80*75 (Size 90) IP66 weatherproof, MetalCase</p>			17
CALL	PIB-562M135	<p>5MegaPixel Motorized IP Bullet Camera ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 30m 2.7~13.5mm Motorized Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply Dimensions 265*80*75 (Size 90) IP66 weatherproof, MetalCase</p>			18
CALL	PID-423F28	<p>4MegaPixel IP Dome Camera ImageSensor GC4053 + Processor FH8852 Full Color WarmLight up to 20m 2.8mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply , Built-in Mic Dimensions 105*100*70 IP66 weatherproof, MetalCase</p>			19
CALL	PID-413F28	<p>4MegaPixel IP Dome Camera ImageSensor SC401 + Processor Mstar A42P Full Color WarmLight up to 20m 2.8mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply , Built-in Mic Dimensions 105*100*70 IP66 weatherproof, MetalCase</p>			20
CALL	PID-533F28	<p>5MegaPixel IP Dome Camera ImageSensor GC5053 + Processor FH8852 Full Color WarmLight up to 20m 2.8mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply , Built-in Mic Dimensions 105*100*70 IP66 weatherproof, MetalCase</p>			21
CALL	PID-563F28	<p>5MegaPixel IP Dome Camera ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 20m 2.8mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply , Built-in Mic Dimensions 105*100*70 IP66 weatherproof, MetalCase</p>			22
CALL	PID-563FS4	<p>5MegaPixel IP Dome Camera SUPER STARLIGHT ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP SuperStarLight PoE/12VDC PowerSupply , Built-in Mic Dimensions 105*100*70 IP66 weatherproof, MetalCase</p>			23
CALL	PID-843F4	<p>8MegaPixel (4K) IP Dome Camera ImageSensor GC8053+ Processor FH8856 Full Color WarmLight up to 20m 4mm Fixed Lens YTOT 5MP PoE/12VDC PowerSupply , Built-in Mic Dimensions 105*100*70 IP66 weatherproof, MetalCase</p>			24



<p>CALL PIR-V0801E</p>	<p>8 Channels Network Video Recorder 1*SATA interfaces up to 6TB support Up to 6 Megapixels Resolution Recording and PlayBack 1*HDMI FHD and 1*VGA FHD , 2*USB2.0 50Mb incoming bandwidth / 40Mb outgoing bandwidth 1*RJ-45 10/100M Ethernet interface , Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG , ONVIF (S,G,T) , Operating Temperature -10°~55°C , Alarm management: Anti-disassembly alarm, Network disconnected, Disk offline, Disk abnormal, Illegal access, Running out of space, Space used up, Array damaged, Array degraded, Recording/Snapshot abnormal, Motion Detection, IP Conflict, MAC Conflict, Mask Alarm . Recording mode: Schedule, Permanent, Event, Motion, Alarm, VCA</p>		<p>25</p>
<p>CALL PIR-V1602E</p>	<p>16 Channels Network Video Recorder 2*SATA interfaces up to 10TB support Up to 8 Megapixels Resolution Recording and PlayBack 1*HDMI 4K and 1*VGA FHD , 2*USB2.0 160Mb incoming bandwidth / 96Mb outgoing bandwidth 1*RJ-45 10/100M Ethernet interface , Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG , ONVIF (S,G,T) , Operating Temperature -10°~55°C , Alarm management: Anti-disassembly alarm, Network disconnected, Disk offline, Disk abnormal, Illegal access, Running out of space, Space used up, Array damaged, Array degraded, Recording/Snapshot abnormal, Motion Detection, IP Conflict, MAC Conflict, Mask Alarm . Recording mode: Schedule, Permanent, Event, Motion, Alarm, VCA</p>		<p>26</p>
<p>CALL PIR-V3202E</p>	<p>32 Channels Network Video Recorder 2*SATA interfaces each one up to 8TB support Up to 8 Megapixels Resolution Recording and PlayBack 1*HDMI 4K and 1*VGA FHD , 2*USB2.0 160Mb incoming bandwidth / 64Mb outgoing bandwidth 2*RJ-45 1000M Ethernet interface , Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG , ONVIF (S,G,T) , Operating Temperature -10°~55°C , Alarm management: Anti-disassembly alarm, Network disconnected, Disk offline, Disk abnormal, Illegal access, Running out of space, Space used up, Array damaged, Array degraded, Recording/Snapshot abnormal, Motion Detection, IP Conflict, MAC Conflict, Mask Alarm . Recording mode: Schedule, Permanent, Event, Motion, Alarm, VCA</p>		<p>27</p>
<p>CALL PSW-D0401P</p>	<p>4 Port PoE Network Switch 4x RJ45 PoE Port @ 10/100mbps @ IEEE802.3af/at 1x RJ45 Uplink Port @ 100mbps 60Watt Max PoE Output (External Power Included) 1Gb Internal Bandwidth ABS Case</p>		<p>28</p>
<p>CALL PSW-DA0803P</p>	<p>8 Port PoE Network Switch 8x RJ45 PoE Port @ 100mbps @ IEEE802.3af/at 3x RJ45 Uplink Port @ 100mbps 200Watt Max PoE Output (Internal Power Included) Dip Switch Ai (VLAN , EXTEND) , 2.2Gb Internal Bandwidth 1Unit Kit Rackmount Metal Case</p>		<p>29</p>
<p>CALL PSW-DA1606SPG</p>	<p>16 Port PoE Network Switch 16x RJ45 PoE Port @ (14*10/100mbps + 2*1000mbps) @ IEEE802.3af/at 3x RJ45 Uplink Port @ (2*1000mbps + 1*10/100mbps) 2x SFP Uplink Port @ 1000Base-T 400Watt Max PoE Output (Internal Power Included) Dip Switch Ai (VLAN , EXTEND) , 13.4Gb Internal Bandwidth 1Unit Kit Rackmount , Metal Case</p>		<p>30</p>
<p>CALL PSW-DA2407SPG</p>	<p>24 Port PoE Network Switch 24x RJ45 PoE Port @ 100mbps @ IEEE802.3af/at 4x RJ45 Uplink Port @ (3*10/100/1000mbps + 1*10/100mbps) 3x SFP Uplink Port @ 10/100/1000mbps 400Watt Max PoE Output (Internal Power Included) Dip Switch Ai (VLAN , EXTEND) , 15Gb Internal Bandwidth 1Unit Kit Rackmount , Metal Case</p>		<p>31</p>



تجهیزات اعلام سرقت پاوان خرداد ۱۴۰۳

<p>CALL PAC-D0401</p>	<p>پنل مرکزی دزدگیر اماکن سیمکارتی ۴ زون باسیم و ۱ زون بی سیم با قابلیت تفکیک پذیری برای پارتیشن های مجزا شنود صدای محیط با زمان نامحدود (قابلیت تمدید زمان) سیستم تشخیص اشغال خط و رد تماس در هنگام اعلام خطر تلفنی ضبط ۲۰ ثانیه پیام، جهت پخش هنگام تماس، در وضعیت اعلام خطر سیستم پاسخ گویی گویا جهت کنترل کامل سیستم با تماس تلفنی و شنود صدای محیط خروجی درب بازکن چند منظوره با قابلیت کنترل با سیستم گویا قابلیت تعریف زون ها در حالت نیمه فعال قابلیت تنظیم اتوماتیک زمان و تاریخ شمسی علاوه بر تنظیم دستی به کمک اپلیکیشن هشدار پیامکی قطع و وصل برق دستگاه، قطع و وصل بلندگو و پیامک پادآور اتمام شارژ سیم کارت اپلیکیشن پیشرفته ویژه گوشی های هوشمند با قابلیت اضافه کردن ۲۰ سیستم مختلف (Android & IOS) سه خروجی رله آزاد با امکان تبدیل به خروجی لحظه ای جهت کنترل وسایل برقی ۳۰ حافظه با قابلیت تماس و ارسال پیامک همزمان و تماس تلفنی برای حافظه های خط تلفن گزارش ۱۰ رویداد اخیر با جزئیات کامل به همراه زمان و تاریخ شمسی نامگذاری فارسی کلیه زون ها، سنسورهای آدرس پذیر و دیوایس های کنترلی دستگاه (ریموت کنترل، تایمرها، کیبورد) کنترل کامل سیستم با چند روش: پیام کوتاه، اپلیکیشن کیبورد و سیستم پاسخ گویی گویا. (حتی پیام های USSD دریافتی از شبکه) شارژ سیم کارت، دریافت موجودی و کلیه عملیات قابل انجام توسط اپراتور تلفن همراه، با اپلیکیشن و پیام کوتاه قابلیت دریافت میزان آنتن دهی سیستم با پیام کوتاه و همچنین نمایش بر روی نمایشگر سیستم قابلیت شناسایی ۶ عدد ریموت کد لرنینگ با امنیت بالا پخش ملودی دینگ دانگ قابل کنترل با ریموت کنترل زون ۲۴ ساعته NC و NO خروجی آژیر داخلی و خارجی (۳۵ وات) با قابلیت تنظیم آلارم تک آژیر</p>	<p>32</p> 
<p>CALL PAS-WD02</p>	<p>سنسور حرکتی (چشمی دزدگیر) زاویه دید ۱۴۰ درجه برد آشکار سازی ۱۰ متر سنسور D۲۰۳B خروجی آلارم الکترونیکی، رنگ led قرمز به همراه پایه چشمی، قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف</p>	<p>33</p> 
<p>CALL PAS-WD01</p>	<p>سنسور حرکتی (چشمی دزدگیر) زاویه دید: ۱۴۰ درجه برد آشکار سازی: ۱۴ متر تغییر نوع خروجی NC/NO سنسور زاپنی nicera سرعت تشخیص ۰.۳ ~ ۳ میلی ثانیه قابلیت تنظیم حساسیت بهترین عملکرد در دماهای مختلف خروجی آلارم رله ای، رنگ led آبی به همراه پایه چشمی، قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف ورودی هوشمند ولتاژ</p>	<p>34</p> 
<p>CALL PAA-01030W</p>	<p>بلندگو دزدگیر (هورن) مناسب نصب در فضای بیرونی حداکثر توان خروجی ۳۰ وات دارای خروجی صدای باکیفیت و قدرتمند حساسیت ۱۰۵dB فرکانس پاسخگویی ۳۵۰Hz-۸kHz ولتاژ خطی ۷۰V, ۱۰۰V جنس بدنه ABS، قدرت پرتاب صدای بالا مقاوم در برابر آب، غبار، رطوبت، زنگ زدگی</p>	<p>35</p> 
<p>CALL PAA-011</p>	<p>آژیر پیزو دزدگیر (سپرن) مناسب نصب در فضای داخلی دارای خروجی صدای باکیفیت و قدرتمند حساسیت ۸۰dB جنس بدنه ABS، قدرت پرتاب صدای بالا</p>	<p>36</p> 