

# لیست قیمت تجهیزات نظارت تصویری

IP Camera

فروردین ماه ۱۴۰۳



دو سال گارانتی تعویض  
بی قید و شرط دوربین ها









PAVAN



Pavankala.com

۰۲۱-۴۹۰۳۴۰۰۰



CALL	PIC-PBF04DEC-04V243	<p><b>4MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor GC4053 + Processor FH8852</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		1
CALL	PIC-PBF04DEC-04V241	<p><b>4MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor GC4053 + Processor FH8852</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		2
CALL	PIC-PBF04DEC-04V242	<p><b>4MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor GC4053 + Processor FH8852</b>                  Full Color WarmLight up to 30m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 265*80*75 (Size 90)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		3
CALL	PIC-PBF04DEC-04V143	<p><b>4MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor SC401 + Processor Mstar A42P</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		4
CALL	PIC-PBF04DEC-04V141	<p><b>4MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor SC401 + Processor Mstar A42P</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		5
CALL	PIC-PBF04DEC-04V142	<p><b>4MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor SC401 + Processor Mstar A42P</b>                  Full Color WarmLight up to 30m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 265*80*75 (Size 90)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		6
CALL	PIC-PBF05DEC-04V143	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor GC5053 + Processor FH8852</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		7
CALL	PIC-PBF05DEC-04V141	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor GC5053 + Processor FH8852</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		8










CALL	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor GC5053 + Processor FH8852</b>                  Full Color WarmLight up to 30m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 265*80*75 (Size 90)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		9
CALL	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		10
CALL	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		11
CALL	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 30m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 265*80*75 (Size 90)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		12
CALL	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera SUPER STARLIGHT</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP SuperStarLight                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		13
CALL	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera SUPER STARLIGHT</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP SuperStarLight                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 160*70*60 (Size 60)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		14
CALL	<p><b>5MegaPixel IP Bullet Camera SUPER STARLIGHT</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 30m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP SuperStarLight                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 265*80*75 (Size 90)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		15
CALL	<p><b>8MegaPixel (4K) IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor GC8053+ Processor FH8856</b>                  Full Color WarmLight up to 30m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 265*80*75 (Size 90)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		16








CALL	PIC-PBF08EC-04V142	<p><b>8MegaPixel (4K) IP Bullet Camera , with WDR</b>  <b>ImageSensor SONY IMX415 + Processor MStar 800S</b>                  Full Color WarmLight up to 30m                  4mm Fixed Lens YTOT 8MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 265*80*75 (Size 90)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		17
CALL	PIC-PBM05DEC-135V242	<p><b>5MegaPixel Motorized IP Bullet Camera</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 30m                  2.7~13.5mm Motorized Lens YTOT 5MP                  PoE/12VDC PowerSupply                  Dimensions 265*80*75 (Size 90)                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		18
CALL	PIC-PDF04DECN-28V221	<p><b>4MegaPixel IP Dome Camera</b>  <b>ImageSensor GC4053 + Processor FH8852</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  2.8mm Fixed Lens YTOT 5MP                  12V DC PowerSupply (Non PoE)                  Dimensions 105*100*70                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		19
CALL	PIC-PDF04DECN-28V121	<p><b>4MegaPixel IP Dome Camera</b>  <b>ImageSensor SC401 + Processor Mstar A42P</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  2.8mm Fixed Lens YTOT 5MP                  12V DC PowerSupply (Non PoE)                  Dimensions 105*100*70                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		20
CALL	PIC-PDF05DECN-28V121	<p><b>5MegaPixel IP Dome Camera</b>  <b>ImageSensor GC5053 + Processor FH8852</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  2.8mm Fixed Lens YTOT 5MP                  12V DC PowerSupply (Non PoE)                  Dimensions 105*100*70                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		21
CALL	PIC-PDF05DECN-28V221	<p><b>5MegaPixel IP Dome Camera</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  2.8mm Fixed Lens YTOT 5MP                  12V DC PowerSupply (Non PoE)                  Dimensions 105*100*70                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		22
CALL	PIC-PDF05SDECN-04V221	<p><b>5MegaPixel IP Dome Camera SUPER STARLIGHT</b>  <b>ImageSensor SONY IMX335 + Processor MStar 500L12</b>                  Full Color WarmLight up to 20m                  4mm Fixed Lens YTOT 5MP SuperStarLight                  12V DC PowerSupply (Non PoE)                  Dimensions 105*100*70                  IP66 weatherproof, MetalCase</p>		23



<p>CALL PIR-V0801E</p>	<p><b>8 Channels Network Video Recorder</b>                  1*SATA interfaces up to 6TB support                  Up to 6 Megapixels Resolution Recording and PlayBack                  1*HDMI FHD and 1*VGA FHD , 2*USB2.0                  50Mb incoming bandwidth / 40Mb outgoing bandwidth                  1*RJ-45 10/100M Ethernet interface , Ultra H.265 / H.265 / H.264 /MJPEG , ONVIF (S.G.T) , Operating Temperature -10°~55°C , Alarm management: Anti-disassembly alarm, Network disconnected, Disk offline, Disk abnormal, Illegal access, Running out of space, Space used up, Array damaged, Array degraded, Recording/Snapshot abnormal, Motion Detection, IP Conflict, MAC Conflict, Mask Alarm .                  Recording mode: Schedule, Permanent, Event, Motion, Alarm, VCA</p>		<p>24</p>
<p>CALL PIR-V1602E</p>	<p><b>16 Channels Network Video Recorder</b>                  2*SATA interfaces up to 10TB support                  Up to 8 Megapixels Resolution Recording and PlayBack                  1*HDMI 4K and 1*VGA FHD , 2*USB2.0                  160Mb incoming bandwidth / 96Mb outgoing bandwidth                  1*RJ-45 10/100M Ethernet interface , Ultra H.265 / H.265 / H.264 /MJPEG , ONVIF (S.G.T) , Operating Temperature -10°~55°C , Alarm management: Anti-disassembly alarm, Network disconnected, Disk offline, Disk abnormal, Illegal access, Running out of space, Space used up, Array damaged, Array degraded, Recording/Snapshot abnormal, Motion Detection, IP Conflict, MAC Conflict, Mask Alarm .                  Recording mode: Schedule, Permanent, Event, Motion, Alarm, VCA</p>		<p>25</p>
<p>CALL PIR-V3202E</p>	<p><b>32 Channels Network Video Recorder</b>                  2*SATA interfaces each one up to 8TB support                  Up to 8 Megapixels Resolution Recording and PlayBack                  1*HDMI 4K and 1*VGA FHD , 2*USB2.0                  160Mb incoming bandwidth / 64Mb outgoing bandwidth                  2*RJ-45 1000M Ethernet interface , Ultra H.265 / H.265 / H.264 /MJPEG , ONVIF (S.G.T) , Operating Temperature -10°~55°C , Alarm management: Anti-disassembly alarm, Network disconnected, Disk offline, Disk abnormal, Illegal access, Running out of space, Space used up, Array damaged, Array degraded, Recording/Snapshot abnormal, Motion Detection, IP Conflict, MAC Conflict, Mask Alarm .                  Recording mode: Schedule, Permanent, Event, Motion, Alarm, VCA</p>		<p>26</p>
<p>CALL PSW-D0401P</p>	<p><b>4 Port PoE Network Switch</b>                  4x RJ45 PoE Port @ 10/100Mbps @ IEEE802.3af/at                  1x RJ45 Uplink Port @ 100Mbps                  60Watt Max PoE Output (External Power Included)                  1Gb Internal Bandwidth                  ABS Case</p>		<p>27</p>
<p>CALL PSW-DA0803P</p>	<p><b>8 Port PoE Network Switch</b>                  8x RJ45 PoE Port @ 100Mbps @ IEEE802.3af/at                  3x RJ45 Uplink Port @ 100Mbps                  200Watt Max PoE Output (Internal Power Included)                  Dip Switch Ai (VLAN , EXTEND) , 2.2Gb Internal Bandwidth                  1Unit Kit Rackmount                  Metal Case</p>		<p>28</p>
<p>CALL PSW-DA1606SPG</p>	<p><b>16 Port PoE Network Switch</b>                  16x RJ45 PoE Port @ (14*10/100Mbps + 2*1000Mbps) @ IEEE802.3af/at                  3x RJ45 Uplink Port @ (2*1000Mbps + 1*10/100Mbps)                  2x SFP Uplink Port @ 1000Base-T                  400Watt Max PoE Output (Internal Power Included)                  Dip Switch Ai (VLAN , EXTEND) , 13.4Gb Internal Bandwidth                  1Unit Kit Rackmount , Metal Case</p>		<p>29</p>
<p>CALL PSW-DA2407SPG</p>	<p><b>24 Port PoE Network Switch</b>                  24x RJ45 PoE Port @ 100Mbps @ IEEE802.3af/at                  4x RJ45 Uplink Port @ (3*10/100/1000Mbps + 1*10/100Mbps)                  3x SFP Uplink Port @ 10/100/1000Mbps                  400Watt Max PoE Output (Internal Power Included)                  Dip Switch Ai (VLAN , EXTEND) , 15Gb Internal Bandwidth                  1Unit Kit Rackmount , Metal Case</p>		<p>30</p>



<p><b>CALL</b></p> <p><b>PAC-D0401</b></p>	<p><b>پنل مرکزی دزدگیر اماکن سیمکارتی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ۴ زون باسیم و ۱ زون بی سیم با قابلیت تفکیک پذیری برای بارتیشن های مجزا</li> <li>• شنود صدای محیط با زمان نامحدود (قابلیت تمدید زمان)</li> <li>• سیستم تشخیص اشغال خط و رد تماس در هنگام اعلام خطر تلفنی</li> <li>• ضبط ۲۰ ثانیه پیام، جهت پخش هنگام تماس، در وضعیت اعلام خطر</li> <li>• سیستم پاسخ گویی گویا جهت کنترل کامل سیستم با تماس تلفنی و شنود صدای محیط</li> <li>• خروجی درب بازکن چند منظوره با قابلیت کنترل با سیستم گویا</li> <li>• قابلیت تعریف زون ها در حالت نیمه فعال</li> <li>• قابلیت تنظیم اتوماتیک زمان و تاریخ شمسی علاوه بر تنظیم دستی به کمک اپلیکیشن</li> <li>• هشدار پیامکی قطع و وصل برق دستگاه، قطع و وصل بلندگو و پیامک یادآور اتمام شارژ سیم کارت</li> <li>• اپلیکیشن پیشرفته ویژه گوشی های هوشمند با قابلیت اضافه کردن ۲۰ سیستم مختلف (Android &amp; IOS)</li> <li>• سه خروجی رله آزاد با امکان تبدیل به خروجی لحظه ای جهت کنترل وسایل برقی</li> <li>• ۳۰ حافظه با قابلیت تماس و ارسال پیامک همزمان و تماس تلفنی برای حافظه های خط تلفن</li> <li>• گزارش ۱۰ رویداد اخیر با جزئیات کامل به همراه زمان و تاریخ شمسی</li> <li>• نامگذاری فارسی کلیه زون ها، سنسورهای آدرس پذیر و دیوایس های کنترلی دستگاه (ریموت کنترل، تایمرها، کیبدها)</li> <li>• کنترل کامل سیستم با چند روش: پیام کوتاه، اپلیکیشن کیبدها و سیستم پاسخ گویی گویا. (حتی پیام های USSD دریافتی از شبکه)</li> <li>• شارژ سیم کارت، دریافت موجودی و کلیه عملیات قابل انجام توسط اپراتور تلفن همراه، با اپلیکیشن و پیام کوتاه</li> <li>• قابلیت دریافت میزان آنتن دهی سیستم با پیام کوتاه و همچنین نمایش بر روی نمایشگر سیستم</li> <li>• قابلیت شناسایی ۶ عدد ریموت کد لرنینگ با امنیت بالا</li> <li>• پخش ملودی دینگ دانگ قابل کنترل با ریموت کنترل</li> <li>• زون ۲۴ ساعته NC و NO</li> <li>• خروجی آژیر داخلی و خارجی (۲۵ وات) با قابلیت تنظیم آلام تک آژیر</li> </ul>	 <p>31</p>
<p><b>CALL</b></p> <p><b>PAS-WD02</b></p>	<p><b>سنسور حرکتی (چشمی دزدگیر)</b></p> <p>زاویه دید ۱۴۰ درجه</p> <p>برد آشکار سازی ۱۰ متر</p> <p>سنسور <b>DY-2B</b></p> <p>خروجی آلام الکترونیکی، رنگ <b>led</b> قرمز</p> <p>بهمراه پایه چشمی، قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف</p>	 <p>32</p>
<p><b>CALL</b></p> <p><b>PAS-WD01</b></p>	<p><b>سنسور حرکتی (چشمی دزدگیر)</b></p> <p>زاویه دید: ۱۴۰ درجه</p> <p>برد آشکار سازی: ۱۴ متر</p> <p>تغییر نوع خروجی <b>NC/NO</b></p> <p>سنسور ژاپنی <b>nicera</b></p> <p>سرعت تشخیص ۰.۳ ~ ۳ میلی ثانیه</p> <p>قابلیت تنظیم حساسیت بهترین عملکرد در دماهای مختلف</p> <p>خروجی آلام رله ای، رنگ <b>led</b> آبی</p> <p>بهمراه پایه چشمی، قابلیت نصب بر روی دیوار و سقف</p> <p>ورودی هوشمند ولتاژ</p>	 <p>33</p>
<p><b>CALL</b></p> <p><b>PAA-01030W</b></p>	<p><b>بلندگو دزدگیر (هورن)</b></p> <p>مناسب نصب در فضای بیرونی</p> <p>حداکثر توان خروجی ۳۰ وات</p> <p>دارای خروجی صدای باکیفیت و قدرتمند</p> <p>حساسیت <b>۱۰۵dB</b></p> <p>فرکانس پاسخگویی <b>۲۵۰Hz-8kHz</b></p> <p>ولتاژ خطی <b>۷۰V, ۱۰۰V</b></p> <p>چنی بدنه <b>ABS</b>، قدرت پرتاب صدای بالا</p> <p>مقاوم در برابر آب، غبار، رطوبت، زنگ زدگی</p>	 <p>34</p>
<p><b>CALL</b></p> <p><b>PAA-011</b></p>	<p><b>آژیر پیژو دزدگیر (سیرن)</b></p> <p>مناسب نصب در فضای داخلی</p> <p>دارای خروجی صدای باکیفیت و قدرتمند</p> <p>حساسیت <b>۸۰dB</b></p> <p>چنی بدنه <b>ABS</b>، قدرت پرتاب صدای بالا</p>	 <p>35</p>